



También disponemos de soportes y ruedas para otras aplicaciones:

RUEDAS ESPECIALES

Resistente a grasas, aceites, numerosos ácidos y disolventes

Planta y Oficinas:
MARACAIBO
 Edif. Metal-Arte, calle 96, No. 19G-159.
 Sector Cañada Honda. Maracaibo-Edo. Zulia.
 CANTV: 0261-7520111, 7524798, 7525202,
 7521769. Telefax: 7526250.
www.metal-arte.com

VALENCIA
 C.C. Valentino, local 19, Urb. Industrial Carabobo, frente a ICONEL.
 Telf. 0241-8383571. Fax. 8384131.

BARQUISIMETO
 Av. Venezuela e/c 24 y 25, local 24-80,
 Edif. BORZELINO. Telf. 0251-2311476
 Fax. 2311965.

ARAGUA
 Calle Guarico c/av. Mariño, No. 3, detrás de Central Madairense, Telefax. 0243-2346954.

BARCELONA
 Calle Sucre cruce con calle Zulia, Barrio Sucre.
 Locales 1360-1361. Telf. 0281-2776167
 Fax. 2742716.



RUEDA P/CARGA

Liviana antihuella de 3" a 8"
 Para carda liviana, es antihuella, de pisada silenciosa; especial para equipos médicos, de oficina y/o supermercados



SERIE CONTINENTAL

Múltiples usos, acabados zincados de 3" a 10"



SERIE NS

Muy liviana de uso doméstico o en áreas de mucha higiene como la industria alimenticia



FOTOGRAFIA, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: INGENIUM PUBLICIDAD. 0261-7520111
 Rif. J-07004193-5 Nit. 0012628315



RUEDAS Y SOPORTES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
 2007200720072007





RUEDA A

Para cargas pesadas, en condiciones de trabajo extremas

PULGADAS	PULGADAS	PULGADAS	PULGADAS	KILOS/RUEDA
3	1 3/16	1 9/16	5/16	100
4	1 3/16	1 13/16	3/8	500
5	1 3/16	2	1/2	700
6	1 9/16	2 3/8	1/2	1.000
8	2	2 3/8	1/2	1.300
10	2 3/8	2 3/4	1/2	1.500
12	3 1/8	4	5/8	2.000



RUEDA SB

Para cargas medias, con tiempo de trabajo normal

PULGADAS	mm	mm	mm	KILOS
3	70 x 95	115	100 x 136	150
4	70 x 95	140	100 x 136	200
6	70 x 95	170	100 x 136	250
8	70 x 95	205	100 x 136	300
10	70 x 95	252	100 x 136	300
12	70 x 95	296	100 x 136	350



RUEDA SPK

Para cargas pesadas, con tiempos de trabajo continuo

PULGADAS	mm	mm	mm	KILOS
5	131 x 68	200	112 x 165	1.100
6	131 x 68	214	112 x 165	1.300
8	131 x 68	270	112 x 165	1.500
10	131 x 68	315	112 x 165	1.800



RUEDA AG

Para uso en transporte de mercancía o equipos de mediano peso y delicados

PULGADAS	PULGADAS	PULGADAS	PULGADAS	KILOS/RUEDA
4	1 3/16	1 13/16	3/8	115
5	1 3/16	2	1/2	125
6	1 5/8	2 3/8	1/2	180
8	2	2 3/8	1/2	270
10	2 3/8	2 13/16	1/2	410
12	3 1/8	3 15/16	2 1/32	800



RUEDA SP

Para cargas pesadas, con tiempos de trabajo normal

PULGADAS	mm	mm	mm	KILOS
3	87 x 94	155	100 x 135	400
4	87 x 94	182	100 x 135	500
6	75 x 120	210	110 x 160	600
8	75 x 120	275	110 x 160	700
10	75 x 110	315	110 x 160	1.000
12	100 x 181	375	152 x 252	2.000
16	184 x 184	484	230 x 230	2.500



RUEDA SPKB - AP

Para cargas pesadas, con tiempos de trabajo continuo. Posee resortes helicoidales para absorber impactos, vibraciones y choques de la rueda con irregularidades del piso

PULGADAS	mm	mm	mm	KILOS
6	118 x 63	245	160 x 110	5.000
8	118 x 63	300	160 x 110	6.500
10	138 x 78	360	200 x 140	8.500



RUEDA AP

Para uso en transporte de mercancía o equipos de pesados y delicados


PULGADAS	PULGADAS	PULGADAS	PULGADAS	KILOS/RUEDA
4	1 3/16	1 13/16	3/8	135
5	1 3/16	2	1/2	250
6	1 5/8	2 3/8	1/2	450
8	2 - 3 - 3	2 3/8 - 3 1/8 - 3 1/8	1/2 - 1/2 - 1	1.130 - 1.270
10	2 3/8 - 3 - 3	2 13/16 - 3 1/8 - 3 1/8	1/2 - 1/2 - 1	1.320 - 2.270
12	3 1/8	3 15/16	3/4 - 1	2.400 - 2.950
16	3 - 4	4 1/2 - 6 1/4	1 - 1	4.530 - 6.200



RUEDA SPE

Para cargas pesadas con tiempos de trabajo normal, donde se requieran más estética

PULGADAS	mm	mm	mm	KILOS
3	71 x 83	116	102 x 136	300
4	71 x 83	145	102 x 136	350
5	71 x 83	172	102 x 136	400
6	71 x 83	200	102 x 136	400



RUEDA SPKBM

Para cargas extra-pesadas, con tiempos de trabajo continuo. Los giratorios poseen doble pista de giro con esferas de acero y rodamientos cónicos con sistema de lubricación

PULGADAS	mm	mm	mm	KILOS
6	156 x 156	215	195 x 192	6.300
8	217 x 217	277	270 x 270	9.000
10	217 x 217	327	270 x 270	17.900
12	217 x 217	384	270 x 270	19.700
16	296 x 296	442	366 x 366	26.800